

Dziękujemy za wybór słuchawek Bluedio. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w przyszłości. Weryfikacja zakupów Kod weryfikacyjny można znaleźć poprzez zeszkrobienie powłoki z etykiety zabezpieczającej zamocowanej na oryginalnym opakowaniu. Wpisz kod na naszej oficjalnej stronie internetowej: [www.bluedio.com](http://www.bluedio.com) w celu weryfikacji zakupu. Dowiedz się więcej i uzyskaj pomoc Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej: [www.bluedio.pl](http://www.bluedio.pl); Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • NIE używaj słuchawek z dużą głośnością dźwięku przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu. • NIE używaj słuchawek podczas jazdy lub w dowolnym środowisku wymagającym pełnej uwagi. • Słuchawki, akcesoria i części opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom i minimalizować niebezpieczeństwo. • Zawsze trzymaj słuchawek w suchym środowisku i NIE używaj słuchawek w pobliżu wody. • Nie wolno wystawiać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur (idealnie: od 10 ° C do 35 ° C). • Wyjmowanie akumulatora w słuchawkach jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego profesjonalistę. NIE próbuj samodzielnie wymieniać baterii.

Ładowanie baterii: Bateria wymaga ładowania, gdy usłyszysz komunikat w słuchawkach.

1. Wyłącz słuchawki przed ładowaniem. 2. Podłącz mały koniec dołączonego kabla zasilającego do złącza ładowania w słuchawkach. Podłącz duży koniec do ładowarki ściennej USB. Podczas ładowania czerwone światło pozostaje włączone. Pozostawienie na około 2,5 godziny do pełnego naładowania. Po pełnym naładowaniu niebieskie światło jest włączone. Uwaga: 1. Słuchawki nie będą odtwarzane podczas ładowania. 2. Ładowarka ścienna USB wymaga wyjścia minimum: 5VDC, 0.5A. max, 5VDC 2A

Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk MF około 3 sekundy, aż niebieskie światło zacznie szybko migać. Wyłącz: naciśnij i przytrzymaj przycisk MF około 4 sekundy, aż niebieskie światło zacznie szybko migać. Parowanie: gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF około 5 sekund, aż świeci się niebieskie światło. Odbieranie połączenia przychodzącego naciśnij przycisk MF jeden raz, aby odbierać / kończyć; Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy. Podczas odtwarzania muzyki w trybie Bluetooth naciśnij raz przycisk MF, aby wstrzymać / odtworzyć. Odbieranie połączenia 2 podczas rozmowy 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF około 2 s, aby przytrzymać połączenie 1 i odebrać połączenie 2; naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby przełączyć się ponownie, aby zadzwonić 1 i przytrzymaj połączenie 2; naciśnij jeden raz, aby zakończyć. Naciśnij dwukrotnie przycisk MF, aby ponownie wybrać ostatni numer.

Połączenie Bluetooth: włącz słuchawki w tryb parowania (zobacz instrukcję przycisku MF), a następnie włącz funkcję Bluetooth telefonu, wybierz TE (w razie potrzeby wprowadź 0000). Po pomyślnym powiązaniu zobaczysz niebieskie światło miga. Następnym razem, po prostu włącz słuchawki i funkcję Bluetooth telefonu, będzie ona automatycznie łączyć się z telefonem. Uwaga: jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, powtórz powyższe kroki, aby ponownie sparować.

Głośność / poprzedni utwór: Naciśnij jeden raz, aby zmniejszyć głośność; naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego utworu. Volume + / następny utwór: Naciśnij jeden raz, aby zwiększyć głośność; naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do następnego utworu. Wybór języka Najpierw włącz słuchawki, a następnie jednokrotnie naciśnij przycisk MF i Głośność, aby wejść w tryb zmiany języka. Dostępnych jest 4 języki, w tym chiński, angielski, francuski i hiszpański.

Regulacja korekcji EQ Gdy słuchawki są w trybie odtwarzania, naciskaj jednocześnie przyciski Volume + i Volume-.

Podłącz słuchawki do dwóch telefonów komórkowych przez Bluetooth: podłącz TE do telefonu 1, a następnie wyłącz TE i funkcję Bluetooth telefonu 1; Włącz TE i wejdź w tryb parowania; Podłącz TE do telefonu 2;

Włącz funkcję Bluetooth telefonu 1, wyszukaj i wybierz TE, aby się połączyć.

Zakres temperatur pracy: od -10 ° C do 50 ° C

**Dystrybutor: mozos.pl**